



ISO
9001



Pro **TV** **REF**

más allá de la protección

Debido a las altas variaciones en el suministro de energía eléctrica, es una necesidad proteger sus equipos de entretenimiento (audio y video) y refrigeración.

TDE como líder en equipos de control de energía le ofrece en los reguladores de voltaje **PRO TV** y **PRO REF**, la seguridad y protección que usted necesita, brindándole:

- ✓ Panel de diagnóstico frontal
- ✓ Supresor de picos integrado
- ✓ Protección contra corto circuito y sobrecarga
- ✓ Capacidad de 1000 VA
- ✓ Corte y regreso automático por alto y bajo voltaje (sólo modelo Pro Ref)



protección garantizada



Los reguladores de voltaje PRO ofrecen una garantía de 25 meses, además toda la ayuda técnica y experiencia de TDE.

Aplicaciones

Televisores, refrigeradores, cajas registradoras, básculas electrónicas, faxes, videocaseteras entre otros.

La Norma Internacional ANSI* es requerida por todos los equipos electrónicos actuales para garantizar su buen funcionamiento. La línea de reguladores PRO de TDE le ofrece aún más protección que la estipulada

PRO TV, cuenta con un panel de diagnóstico frontal. En la parte posterior se encuentran localizados: una clavija polarizada, cuatro contactos de salida, porta fusible externo e interruptor de encendido. **PRO REF** cuenta con 2 contactos y fusible interno. Además, para su máxima protección, posee un supresor para protegerlo de los peligrosos picos de voltaje.

* C84.1

ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN

Entrada	Pro Tv	Pro Ref
Voltaje nominal	120 VCA	
Rango de voltaje de operación	95-145 VCA	85-140 VCA
Frecuencia	60 Hz	
Protección contra corto circuito y sobrecarga:	Fusible de fusión rápida	Fusible de fusión semilenta (interno)
1000 VA	10 Amp/250 VCA	14 Amp/250 VCA
Salida		
Regulación de voltaje a la salida	108-126 VCA	100-140 VCA
Corte automático	ND	✓
Frecuencia	60 Hz	
Supresor de picos	80 Joules	
Regreso automático con retraso de	ND	2 mins.
Físicas		
Temperatura de operación	0-50°C	
Humedad relativa	90% no condensado	
Mecánicas		
Dimensiones	8.6 x 10.2 x 16 cm.	
Peso (1000 VA)	2.3 Kg.	3.0 Kg.
Contactos	NEMA-5-15R (4)	NEMA-5-15R (2)
Clavija	NEMA-5-15P	

ND: No Disponible



E-mail: tdeinfo@tde.com.mx

Home page: <http://www.tde.com.mx>